

Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

FIXATIF MAT

400 ml, 9.7 Oz, 275 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Laque transparente avec une finition mate, ne jaunissant pas et séchant rapidement, destinée à fixer ou protéger des éléments d'utilisation intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

- Séchage très rapide.
- Excellente finition mate.
- Faible résistance aux intempéries et à l'eau.
- Facile à appliquer et à repeindre pour la fixation de différentes techniques artistiques.

APPLICATIONS

Il est conseillé d'utiliser ce produit dans le domaine des beaux-arts pour fixer et protéger les œuvres au:

- Pastel - Crayon - Aquarelle - Fusain.
- Ou bien sur n'importe quelle surface nécessitant une laque fixatrice avec une finition mate.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Appliquez une, deux ou trois couches de produit en fonction du matériel à fixer. Veuillez réaliser un test au préalable. En fonction de l'épaisseur de couche, la couleur d'origine de la surface est susceptible de blanchir légèrement.
- Appliquez en couches fines (minimum 2 couches) pour obtenir de meilleurs résultats, il vaut toujours mieux trois couches fines qu'une épaisse. Chaque couche peut être repeinte après dix minutes avec la même laque.
- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se bouche, veuillez le remplacer par un neuf.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien aérées.
- Consultez la fiche de sécurité.


CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur:	Transparente
Éclat 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	<10 % mat
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):	10 minutes
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20 minutes
Épaisseur de couche sèche (ASTM D-823 ISO 2808):	5-10 µ/couche
Rendement théorique (peinture en continu):	2 m ²
Diluant:	Alcool Éthylique / IPA
Durée de vie du produit:	(Stocké correctement) 5 ans
Attente entre chaque couche:	15 minutes
Conditions d'application:	Température ambiante minimum 8°C Température de surface 5°C à 40°C Humidité maximum. 85 % R.H.P

IMAGE



ÉTIQUETTE



EX014PR0998 Matt Fixative
Lacquer

DIFFUSEUR



Soft Cap
Trazo medio ancho
Medium wide line

EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50°C
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
205 X 140 X 200 mm.

