

Information concernant le produit | FICHE TECHNIQUE

PEINTURE EFFET MARBRE

400 ml, 10.34 Oz, 293 g.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Peinture décorative composée de résines acryliques au solvant permettant de donner un aspect marbré à tout type de surface. Étant donné ses caractéristiques, elle peut être appliquée sur du métal, la plupart des surfaces plastiques, pierre, céramique, verre et autres surfaces préalablement peintes.

Cette peinture est très opaque et se répand sur toute la surface grâce à de fins fils de laque de couleur, imitant ainsi les taches d'eau caractéristiques du marbre. Si requis, veuillez appliquer une couche d'apprêt spécifique selon la surface afin d'augmenter son adhérence. Il est recommandé d'utiliser ce produit en intérieur. En extérieur, il est conseillé d'y appliquer une couche de vernis de protection afin d'obtenir une meilleure résistance.

CARACTÉRISTIQUES

- Séchage très rapide.
- Effet marbre.
- Fils ou taches d'eau de laque de couleur.
- Peut être appliqué à nouveau sur d'autres revêtements. Compatible avec MTN Hardcore, MTN 94 et les peintures couleurs/apprêts/verniss MTN PRO.
- Bonne adhérence sur la plupart des supports.
- Facile à appliquer et à repeindre.
- Résistance aux rayons U.V.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Veuillez bien agiter la bombe avant son utilisation, environ une minute après avoir entendu le bruit du mélangeur.
- Appliquez sur des surfaces propres et sèches. Veuillez nettoyer la surface avec un produit dégraissant ou tout autre produit spécifique adéquat pour la surface utilisée. Sur des surfaces PP, PE, PA, en céramique ou en verre, veuillez appliquer une couche d'ancrage ou une peinture de couleur pouvant être appliquée sur ces surfaces. Pour une application sur d'autres peintures, veuillez consulter le temps d'attente entre chaque couche de celles-ci. Il est conseillé de réaliser un test préalable sur un endroit peu visible. Sur des peintures MTN Hardcore et 94 par exemple, veuillez appliquer entre 30 minutes et 2 heures après. Sur des peintures MTN PRO Peinture Couleur, veuillez appliquer entre 15 et 30 minutes après.
- Lorsque l'application d'un vernis est requis, veuillez consulter le temps d'attente entre chaque couche du produit appliqué en couche de fond.
- Retournez la bombe pour purger la valve après utilisation. Si le diffuseur se bouche, veuillez le remplacer par un neuf.
- Veuillez ne pas appliquer sur des équipements connectés et utiliser dans des zones bien aérées.
- Consultez la fiche de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Type de liant:	Acrylique au solvant
Couleur/Effet:	Noir, Blanc, Argent, Or
Sec au toucher (ASTM D-1640 ISO 1517):	15- 30 minutes
Séchage total (ASTM D-1640 ISO 1517):	12 h
Rendement théorique (peinture en continu):	1-4 m ² pour un aérosol de 400 ml
Diluant:	Esters
Attente entre chaque couche:	15-30 minutes sans couche de fond préalable
Avec couche de fond préalable, consultez le temps d'attente du produit utilisé en fond	
Durée de vie du produit:	(Stocké correctement) 5 ans
Résistance de la peinture à la chaleur:	100°C
Conditions d'application:	Température ambiante 8°C
	Température surface 5-35°C
	Humidité maximum. 85 % R.H.P

*En fonction de l'effet souhaité.

280421

APPLICATIONS

Cette peinture peut être parfaitement associée à d'autres produits de la marque MTN tels que 94, Hardcore, Water Based ou Peinture Couleur MTN PRO. Ce produit est disponible en Noir, Blanc, Or et Argent répondant ainsi à la plupart des besoins de création. Sur des surfaces non poreuses veuillez appliquer une couche d'apprêt ou réaliser un test au préalable.

- Décoration
- Travaux manuels
- Bricolage
- Beaux-Arts


IMAGE



ÉTIQUETTE



DIFFUSEUR



EMBALLAGE

Capacité nominale: 400 ml.
Résistance du contenant à la chaleur: <50°C
Propulseur: DME

Boîte (6 unités)
245 X 140 X 200 mm.

